

LES TRADITIONS DE L'EUROPE ANCIENNE

# BOUSILLAGE RUSTIQUE



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Преимущества:

Не требует тщательной подготовки стен.  
Скрывает неровности.  
Отлично поглощает звук.  
Не дает трещин при усадке дома.  
Материал экологически чистый.  
После нанесения воска, покрытие не боится воды.

### Подготовка основания:

Идеально выравнять стену необязательно. Главное, чтобы не было явных бугров и впадин. Перед нанесением Bousillage rustique поверхность стен обработать пропиткой Муссон и нанести валиком специальную базу Bousillage Premiere.

### Нанесение:

Перед нанесением материала, заколеруйте Bousillage Rustique с помощью колорантов Purcolor, типа «А» или «В» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешайте до однородной массы.

Bousillage Rustique наносится после полного высыхания Bousillage Premiere (через 1- 2 часов).

Материал Bousillage Rustique имеет пластичную структуру и может наноситься шпателем, кистью руки (смоченной водой) перекрестными движениями таким образом, чтобы оставались рельефные следы.

После полного высыхания (в зависимости от толщины слоя от 8 часов до 2-3 суток), нанесите кистью лак-воск Waxatine для придания поверхности защитных водоотталкивающих свойств. При желании воск так же можно колеровать дозами Purcolor.



Нанесение Bousillage Premiere



Нанесение шпателем



Нанесение кистью руки



Нанесение воска

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД BOUSILLAGE RUSTIQUE	2 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	8 ч.	УПАКОВКА BOUSILLAGE RUSTIQUE	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	48 ч.	РАСХОД BOUSILLAGE PREMIERE	0,3 кг. / кв. м.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	УПАКОВКА BOUSILLAGE PREMIERE	5 кг.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ		ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов. Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.