

FOSSANO



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Престижный декоративный эффект.
 Продукт готов к применению.
 Простая техника нанесения.
 Колеруется дозами Р.
 Не колерованный материал даёт прозрачную полуматовую защитную плёнку.

Подготовка основания:

Перед нанесением Assent, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов. Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, нанести пропитку Муссон и универсальный грунт Suprim-100 на латексной основе, которую после высыхания, обрабатываем «мелкой» наждачной бумагой.

Нанесение:

Перед нанесением материала, заколеруйте гель Fossano с помощью колорантов «PurColor» типа «Р» (колерованный согласно каталогу).

На правильно подготовленную поверхность нанесите праймер Assent Première. После полного высыхания основания (12-24 часа) нанести Assent кистью с мягким ворсом в два слоя, мягкими движениями под небольшим углом к поверхности. Рекомендуется работать небольшими участками по 1-2 кв.м. Мазки кисти должны быть короткими и перекрывающимися друг друга. Второй слой наносится через 2-3 часа.

Выделение гранул осуществляется мягким полипропиленовым шпателем для Assent. Для усиления эффекта рекомендуется нанести второй слой Assent. После полного высыхания Assent (4-8 часов) гладким поролоновым валиком ровным тонким слоем в накат наносится гель Fossano.

Внимание! Избегайте нанесения Fossano внахлест, иначе колорант распределиться неравномерно и нанесенные участки будут пигментированы неравномерно и будут выделяться на общем фоне.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
РАСХОД	0,05 кг. / кв. м.	СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.
УПАКОВКА	1 кг.	ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	1 ч.	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	



Подготовка поверхности



Нанесение Assent кистью в два слоя



Растянуть белые частички пластиковым шпателем



Нанесение Fossano валиком

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.



Рекомендуемая колеровочная система: