



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Элегантный внешний вид с эффектом жемчужного блеска.
Готовое покрытие устойчиво к истиранию и моющим средствам.
Экологически чистый материал
Обладает высокой износостойчивостью.

Подготовка основания:

Перед нанесением Glamour, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов.
Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, наносим пропитку Муссон и грунт Suprim-100.



Подготовка поверхности

Нанесение:

Glamour колеруется с помощью колорантов Purcolor, типа «A», «B», «C» и «Р» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешивается до однородной массы.
Glamour Premiere наносится шерстяным валиком с коротким ворсом. Для получения качественной окраски, рекомендуется нанести два слоя Glamour Premiere. Второй слой Glamour Premiere рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-4 часа после первого.



Нанесение распылителем

Glamour можно наносить двумя способами:

Первый способ: нанесение распылителем.

При нанесении распылителем добавьте 10% питьевой воды, давление не менее 6 бар, диаметр сопла пистолета 1,8 – 2,2 мм.



Нанесение шпателем

Второй способ: нанесение шпателем.

Glamour наносится кистью, после чего поверхность обрабатывается пластиковым шпателем хаотичными движениями. При нанесении шпателем, Glamour водой не разбавляется!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	0,2 кг. / кв. м.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	4 ч.	УПАКОВКА GLAMOUR PREMIERE	5 кг.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+5 С - +35 С	УПАКОВКА GLAMOUR	3 кг.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ		



Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.