

Intuel



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Не требует тщательной подготовки поверхности.

Не имеет запаха.

Покрытие позволяет создавать различные цветовые комбинации, создавая эффект «старых» стен.

Экологически чистый материал.



Нанесение Intuel Premiere



Нанесение Intuel Premiere



Нанесение Intuel



Растерание Intuel теркой с резиновой губкой

Нанесение:

Заколеруйте Intuel колорантами PurColor типа «В» и «W» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Покрытие «Intuel» готово к применению, не требует разведения водой. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.

Intuel наносится резиновой губкой и растирается поролоновой губкой для смягчения цветовых переходов.

Для придания покрытию различных цветовых комбинаций, можно использовать несколько цветов Intuel. Для придания легкой потертости, поверхность можно слегка зашкурить наждачной бумагой.

После полного высыхания нанесите кистью воск Waxatine или лак Poliver для придания поверхности защитных водоотталкивающих свойств.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| INTUEL PREMIERE | INTUEL |
|-----------------------------------|----------------------------|
| РАСХОД | 0,4 кг. / кв. м. |
| УПАКОВКА | 25 кг. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ | 24ч. |
| ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | 24 ч. |
| СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ | 12 мес. |
| ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ | + 5 С - +35 С |
| | НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ |
| | ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.



Рекомендуемая
колеровочная система: