

MARMORELLA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Изысканный вид натурального камня.
Большой срок службы.
Экологически чистый материал.



Подготовка основания:

Основание должно быть тщательно высушено, очищено от пыли, и не должно иметь влажных пятен и солевых налетов. Новые отштукатуренные поверхности необходимо выдержать в течение 4-х недель для их нейтрализации, а затем обработать пропиткой валиком грунт-пропиткой SuPrim Granite, разбавленный чистой водой до 20% (при необходимости использовать противогрибковую пропитку Clavel-Fix). Перед нанесением Marmorella, поверхность должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин.



Подготовка поверхности

Нанесение:

Заколеруйте Marmorella колорантами PurColor типа «А» или «В» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.



Нанесение базового слоя

Первый слой Marmorella наносится нержавеющим шпателем с закругленными краями. После того, как первый слой высох (в течение 15-20 минут), наносится финишный слой.



Нанесение финишного слоя

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	1,7 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая
колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.
Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.