

TRAVERTINO



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Большой выбор вариантов отделки.
Препятствует образованию плесени и бактерий.
Паропроницаемый, дышащий материал.



Подготовка поверхности.

Основание должно быть тщательно высушено, очищено от пыли, без пятен и солевых налетов.
Новые оштукатуренные поверхности необходимо выдержать в течение 4-х недель для ихнейтрализации, а затем обработать пропиткой Clavel-Fix. Затем выровнять поверхность с помощью шпатлевки. После полного высыхания обработать поверхность грунтом – пропиткой Suprim Granitée, предварительно разбавленным чистой водой на 20%.

Нанесение:

Во время нанесения, основа должна быть достаточно увлажненной.
Первый слой Travertino наносится нержавеющим шпателем с закругленными краями, оставляя толщину слоя приблизительно 1,5 – 2 мм. Выждав 20-40 минут в зависимости от температуры и влажности помещения приступить к формированию хаотичных углублений жесткой кистью или щеткой.
Когда материал слегка подсохнет (в течение последующих 30-40 минут), необходимо сгладить и уплотнить углубления нержавеющим шпателем.
Для того, чтобы поверхность была гладкая и чистая, без следов железнения – необходимо, чтобы обрабатываемая поверхность оставалась немного влажной.

Для создания эффекта каменной кладки необходимо расчертить поверхность для получения форм блоков желаемого размера. Чтобы получить ровную кромку блока, необходимо использовать границу металлической линейки в качестве направляющей.

Время высыхания Travertino 24 часа, после чего наносится финишный слой.
Для лучшего сцепления и более равномерного распределения финишного слоя наносится валиком промежуточный слой Intuel. После полного высыхания (10-12 часов) накладывается финишный слой Intuel.
Заклеруйте финиш Intuel колорантами PurColor типа «B» и «W» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.
Финишная обработка проводится путем растирания Intuel при помощи терок с резиновой и поролоновой губкой.
В качестве финишного покрытия, для придания материалу водоотталкивающих свойств, можно нанести воск Waxatine или Durawax.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	2,5 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая
колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.
Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.